

# Foam 30

---

## TUOTETYYPPI

Emäksinen vaahtopesuaine

## KÄYTTÖTARKOITUS

Foam 30 on hieman emäksinen puhdistusaine, jota käytetään elintarvike- ja lääketeollisuudessa sekä kuljetussektorilla.

Foam 30 voidaan käyttää emäkselle herkille pinnoille, kuten alumiinille.

## OMINAISUUDET

Foam 30 muodostaa vahvan ja tasaisen vaahdon kaikille pinnoille ja liuottaa tehokkaasti rasvan, hiilihydraatit ja proteiinit.

Sopii erityisesti emäkselle herkille pinnoille, kuten täyttölinjoille, leikkureille ja levypakastimille sekä pakastinkuorma-autoille.

Foam 30 suositellaan sikojen ja lihakarjan kuljetukseen käytettävien ajoneuvojen puhdistukseen (annostelualue 1-5 %). Sitä tulee käyttää varoen maalipinnoilla (esim. ohjaamot), eikä sitä tule käyttää lämpimillä maalipinnoilla (> +25 °C)

## VARASTOINTI

Säilytettävä tiiviisti suljetussa alkuperäispakkauksessa. Pidettävä erillään elintarvikkeista, juomista ja eläinrehusta. Säilytä hapoilta suojattuna.

Varastointi: -5 °C → 30 °C

## HYVÄKSYNTÄ

Tuote noudattaa yleisiä elintarvikkeiden lakimääräyksiä, koskien elintarvikkeita valmistavissa yrityksissä käytettyjä puhdistuskemikaaleja. Tämä tarkoittaa, että tuote normaalissa käytössä ja annoksissa tai ennakoitavissa olosuhteissa ei siirrä elintarvikkeisiin mitään aineksia siinä määrin, että se olisi terveydelle haitallista.

## TURVALLISUUS

Katso lisätietoja käsittelystä ja hävittämisestä oheisesta käyttöturvallisuustiedotteesta.

Vain ammattikäyttöön.

## OHJEET JA ANNOSTUS

Annostus: 1-5 %.

Lämpötila: 0-40 °C

Vaikutusaika: 5-30 minuuttia

Älä anna vaahdon kuivua.

Kaikki pinnat on huuhdeltava huolellisesti puhdistuksen jälkeen raikkaalla vedellä.

## TUOTETIEDOT

Väri	Ruskeahko
Fyysinen olomuoto	Neste
Haju	Ei luonteenomaista tuoksua
Täyteaineen tiheys	~ 1,10 kg/l
pH Tiiviste	> 13,0
pH (Vesiliuos)2,5 %	~11,5

**TITRAATIO**

Ota 10 ml liuosta käyttöön.

Lisää 3-4 tippaa fenoliftaleiinia.

Titraa 0,1 N HCl:lla, kunnes se on väritön

Sekoitus = Käytetty ml HCl x kerroin

Kerroin (w/w %): 1,11

(v/ v %): 1,02